

YT1 有机硅高低温导热油

YT1 是一种专用表述有高性能有机硅聚合物作用于高低温液相导热介质，可提供优异的低温转换能力抽送能力，以及优异的热稳定性。由于具有闪点 90℃-280℃，该产品还提供安全的临界和系统的和动力的损耗。

产品特性:

- 1. 无毒，环境友好型产品
- 2. 抗高低温氧化性能突出
- 3. 温粘系数小，耐候性能好
- 4. 高低工作温度宽
- 5. 使用寿命长

推荐使用温度: -50℃ ~ +200℃

主要**产品应用**: 单个液相冷热系统高低温应用包括环境室和设备部件冷冻液的循环等液力传动油。

技术参数性能指标:

外 观	透明液体
运动粘度 (25℃) mm2 / s	5 ~ 50
闪点, 开口杯 ℃,	90 ~ 280
冻点	-50℃ ~ -60℃
比重, (25℃)	0.925 ~ 0.955

产品包装贮存和运输:

- 1) 产品应装在清洁、干燥、密闭的容器中， 20KG / 桶，200 KG / 桶，或按需包装。
- 2) 在通常条件（25℃）下，阴凉干燥处，保持通风，避免与酸、碱、金属有机酸盐等接触，避免高温，原装密封保存，贮存期为两年。逾期如复检合格，可继续使用。
- 3) 本产品为非危险品，按一般化学品，液态化学品储藏及运输，防止日晒雨淋。

健康和环境信息

我们为客户提供支援服务，指导客户安全运送、使用和处理公司产品。如果需要产品的进一步信息，请与公司技术部联系。

有关详情, 请登陆我司网站或致电+86-189-17851788。

有关毒性问题

在正常的工业应用中 YT1 硅油不会对健康造成不良影响。然而，正如对待所有的工业化学品一样， 亦应避免与眼睛或皮肤接触。一旦与眼睛接触，建议立即用清水充分淋洗。皮肤如被沾染， 应尽快用水冲洗干净。在工业生产应用中，如发生泄漏，可立即用自来水冲刷干净。