

YT288 乳化硅油

性质及用途:

由硅油乳化而成，系硅油以液珠形式均匀分散于连续水相中的水包油型乳剂。主要用于水相消泡和脱模以及在催化剂存在下对各种基材（纤维，玻璃，皮革塑料等）的表面处理，也是合成纤维及各类纤维及织物整理剂。

理化指标:

指 标	YT288
产 品 标 准	HG/T3314-1999
外 观	白色乳液，无机械杂质
含油率，%	26 - 28
固体含量，% （120℃±2℃3h）	28 - 30
PH 值	5 - 7
离心稳定性（3000r/min,15min）	无（亚乳层，沉降层，凝胶），微量（沉淀）
主 要 应 用	可作为织物整理剂和涤纶线润滑剂

使用指南和注意事项:

- ◆ 贮运和使用过程应按工艺要求，或保持清洁无尘。清洗待涂覆表面，除去油污。
- ◆ 使用过程中，可按需加水来稀释，可采用喷涂或滚涂，浸涂等工艺。
- ◆ 使用前先阅读产品信息、产品容器标签上的安全使用须知以及其它慎防危害健康的安全资料或标识。

产品包装贮存和运输:

- 1) 20KG、100KG/塑料桶或按需包装。本产品贮存于阴凉干燥处，避免与酸、碱、金属有机酸盐等化学品接触，避免高温，防止日晒 雨淋，密封保存。
- 2) 在通常条件（25℃）下，本品贮存期为一年以上。逾期如复检合格，可继续使用。
- 3) 本产品为非危险品，按一般化学品储藏及运输。

健康和环境信息

我们为客户提供支援服务，指导客户安全运送、使用和处理公司产品。如果需要产品的进一步信息，请与公司技术部联系。

有关详情, 请登陆我司网站或致电+86-189-17851788。

有关毒性问题

在正常的工业应用中 YT288 硅油不会对健康造成不良影响。然而，正如对待所有的工业化学品一样，不可入口。亦应避免与眼睛或皮肤接触。一旦与眼睛接触，建议立即用清水充分淋洗。皮肤如被沾染，应尽快用水冲洗或用布抹干净。在工业生产应用中，如发生泄漏，可立即用自来水冲刷干净或用沙土掩埋。

在使用前了解产品使用方式的建议并决定是否适用。